WTP RO418P

Produit de nettoyage alcalin pour membranes
En poudre

DESCRIPTION

RO418P est un détergent /dispersant peu moussant composé d'un mélange d'agents de nettoyage, composés de substances phosphates et non-phosphates. Le produit a été développé spécialement pour l'élimination des dépôts (bio)organiques, les colloïdes et les tartres inorganiques insolubles dans les acides.

AVANTAGES DU PRODUIT

- En poudre: facile pour le stockage et le transport
- Teneur en substances actives : 100%
- Pour membranes d'osmose inverse, nano et ultrafiltration. La composition est approuvée par tous les principaux fabricants de membranes.

CARACTERISTIQUES GENERALES *

Aspect : poudre cristalline
pH , solution aqueuse 1% : env.11-12
Non inflammable

PREPARATION D'UNE SOLUTION DE NETTOYAGE

Les solutions de nettoyage doivent être préparées avec de l'eau propre, osmosée ou adoucie (sans chlore). Nous conseillons de préparer une solution avec une concentration de 0,5% du produit (5 grammes par litre d'eau) . La concentration pourrait être augmentée ou réduite dépendant de la qualité de l'eau.
La poudre doit être ajoutée lentement sous agitation avec un mélangeur ou par la pompe de circulation. La solution de nettoyage peut être chauffée pour améliorer l'efficacité.

Il faut respecter les recommandations du fabricant des membranes ou du fournisseur de l'équipement, spécialement concernant la température, le pH, le débit, la pression.
Avis : l'utilisation du chlore peut oxyder et abimer les membranes !

LE NETTOYAGE

Faire circuler la solution de nettoyage à travers les modules avec un débit recommandé par le fabricant de la membrane. Le temps de nettoyage dépend du colmatage, mais il est habituellement effectué en une à trois heures.
Si nécessaire, les membranes peuvent être trempées avec la solution de nettoyage pendant plusieurs heurs.
Si la solution de nettoyage se décolore ou l'encrassement des membranes est grave , il faut remplacer la solution polluée par une solution fraiche. Après le nettoyage il faut rincer les membranes avec de l'eau propre.

Water Treatment Products Ltd
Unit 1 ▪ Gilchrist Thomas Industrial Estate
Blaenavon ▪ Pontypool ▪ Torfaen ▪ NP4 9RL
Angleterre
Tel. ▪ + 44 (0)1495 792790
Fax ▪ + 44 (0)1495 792090

Johan Kriek, représentant
Portable ▪ +31 6 53725969
E-mail ▪ johankriek@watertreatmentproducts.co.uk
Internet ▪ www.watertreatmentproducts.co.uk

MANIPULATION

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l´eau et consulter un médecin. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage

Se porter à la fiche de données de sécurité.

Informations relatives au transport : ADR Classe Non Réglementée

EMBALLAGE

Fûts en polyéthylène : 5, 10, 25 kg.

Durée de conservation : 1 an au minimum. Stockage dans un endroit sec.

Water Treatment Products Ltd
Unit 1 ▪ Gilchrist Thomas Industrial Estate
Blaenavon ▪ Pontypool ▪ Torfaen ▪ NP4 9RL
Angleterre
Tel. ▪ + 44 (0)1495 792790
Fax ▪ + 44 (0)1495 792090

Johan Kriek, représentant
Portable ▪ +31 6 53725969
E-mail ▪ johankriek@watertreatmentproducts.co.uk
Internet ▪ www.watertreatmentproducts.co.uk